

Daikin Altherma 3 H HT - Bi-Bloc Haute Température 70 °C - Liaison Hydraulique Modèle mural (W) et Modèle au sol (F) avec Ballon ECS intégré

R-32

Performances chauffage des modèles au sol et des modèles muraux										
Combinaison unité extérieure EPRA-DV1 + unité intérieure			Modèle Taille 14 : EPRA14DV1				Modèle Taille 16 : EPRA16DV1		Modèle Taille 18 : EPRA18DV1	
Mural : ETBH16EW - Au sol : ETVH-Z1 6S(18-23)EW			ETBH16EW		ETVH-Z1 6S(18-23)EW		ETBH16EW		ETVH-Z1 6S(18-23)EW	
Performances saisonnières										
Chauffage	Climat moyen	35 °C	SCOP ^a	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
			Rendement saisonnier ^a	186 %	186 %	186 %	186 %	186 %	186 %	
			Label	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
Chauffage	Climat moyen	55 °C	SCOP ^a	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
			Rendement saisonnier ^a	140 %	140 %	140 %	140 %	140 %	140 %	
			Label	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*			54 / 44		54 / 44		54 / 44		54 / 44	
Performances calorifiques maximales (dégivrage inclus)										
Chauffage	Radateur MT Départ d'eau 60 °C	P Calorifique Max à 7 °C ext.	10,18		11,15		12,11		12,11	
			2,62		2,62		2,62		2,62	
			10,47		11,91		12,47		12,47	
Chauffage	Radateur MT Départ d'eau 65 °C	P Calorifique Max à 7 °C ext.	2,05		2,03		2,03		2,03	
			9,93		10,87		11,82		11,82	
			2,27		2,27		2,27		2,27	
Chauffage	Radateur MT Départ d'eau 70 °C	P Calorifique Max à 7 °C ext.	1,81		1,81		1,81		1,81	
			8,80		9,90		11,00		11,00	
			2,09		2,09		2,09		2,09	
COP 7/70 °C			1,77		1,77		1,77		1,77	
Performances en Eau Chaude Sanitaire (ECS) des modèles avec ECS intégrée										
Combinaison unité extérieure EPRA-DV3 + unité intérieure										
Performances saisonnières										
Eau Chaude Sanitaire	Climat moyen	Volume nominal de stockage ^a L	-	180	230	230	230	230	230	230
			Profil de pulvé Rendement saisonnier ^a	-	L	XL	XL	XL	XL	XL
				-	106 %	107 %	107 %	107 %	106 %	106 %
Label			-	A	A	A	A	A	A	
Unité intérieure										
Unité intérieure	Apport électrique	kW	9 kW de série étuvé (3-6-9 kW)		9 kW de série étuvé (3-6-9 kW)		9 kW de série étuvé (3-6-9 kW)		9 kW de série étuvé (3-6-9 kW)	
			30		30		30		30	
			dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
Informations générales	Niveaux de pression sonore ^a	Chauffage	15 à 70 °C / 10 à 63 °C		15 à 70 °C / 10 à 63 °C		15 à 70 °C / 10 à 63 °C		15 à 70 °C / 10 à 63 °C	
			Plage de fonctionnement Côté Eau (chauffage / ECS)		400 W / 3 N- / 50		400 W / 3 N- / 50		400 W / 3 N- / 50	
			Raccordement électrique		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz		V/Ph/Hz	
Unité extérieure										
Caractéristiques frigorifiques	Régulateur	Compresseur / Fluide F-Gas	Scroll / Non hermétique		Scroll / Non hermétique		Scroll / Non hermétique		Scroll / Non hermétique	
			R-32 / 4,2 / 284		R-32 / 4,2 / 284		R-32 / 4,2 / 284		R-32 / 4,2 / 284	
			Fluide / RPP / Charge (kg) / Req Co ₂		400 W / 3 N- / 50		400 W / 3 N- / 50		400 W / 3 N- / 50	
Plage de fonctionnement	Côté Air	Niveaux de pression sonore ^a	32		32		32		32	
			dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
			Chauffage		Chauffage		Chauffage		Chauffage	
Caractéristiques générales	Dimensions de l'unité	H x L x P	1 003 X 1 270 X 533		1 003 X 1 270 X 533		1 003 X 1 270 X 533		1 003 X 1 270 X 533	
			mm		mm		mm		mm	
			kg		kg		kg		kg	
Alimentation et protection			400 W / 3 N- / 50 et 16A		400 W / 3 N- / 50 et 16A		400 W / 3 N- / 50 et 16A		400 W / 3 N- / 50 et 16A	

*Données certifiées par HP Keymark. (1) Niveau sonore à 1 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.